

遠隔臨場システム「Gリポート」の国交省実施要領への適合について



遠隔臨場においては、国交省が令和4年3月に策定、令和5年3月に改定した「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）」で以下の通り機器の仕様が参考数値として示されており、Gリポートは当該仕様に適合しております。

	国交省 実施要領（案） R5.3	Gリポート (ハンディ基本パッケージ利用時)		Gリポート (ウェアラブルカメラ利用時)		適合
映像	画素数 640×480以上	FullHD	1920×1080	FullHD	1920×1080	○
		HD	1280×720	HD	1280×720	
VGA		640×480	VGA	640×480		
QVGA		320×240				
	フレームレート：15fps以上	15～30fps(VGA時)		5fps/10fps/30fps		○
音声	マイク：モノラル（1ch）以上	モノラル				○
	スピーカ：モノラル（1ch）以上	モノラル				○
通信回線速度	下り最大50Mbps、上り最大5Mbps以上	下り最大50Mbps、上り最大10Mbps	※社内試験時のスマートフォン側数値 ご利用の通信環境に依存します。			○
映像・音声	転送レート（VBR）： 平均1Mbps以上	平均1Mbps	※社内試験時のスマートフォン側数値 ご利用の通信環境に依存します			○
通信プロトコル 方式及び ポート番号	TCP：80ポート/443ポート UDP	TCP（443ポート） UDP				○
利用環境	OS：Windows10 ブラウザ：Microsoft Edge アプリケーション：インストール （は原則行えない）	OS：Windows10あるいはiOS 13.5.1以上 ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、 いずれかの最新バージョン アプリケーション：インストールは不要（ブラウザによる閲覧）				○